

Xprinter®



Termal Fiş Yazıcı


XP-Q805K



- 230mm/s düşük gürültü, yüksek hızlı baskı
- Duvara monte edilebilir tasarım
- İkaz hatırlatma ve hata alarmı
- Yazıcı kafası aşırı ısınmasına karşı koruma
- QR Kod ve PDF417 kodlarını destekler



XP-Q805K



Model		XP-Q805K	
Baskı Metodu		Direkt Termal	
Baskı Hızı		230 mm/sn	
Baskı Geniřlięi		79.5±0.5mm	
Baskı Kalınlıęı		0.06~0.08mm	
Kolon Kapasitesi		576 Nokta/Satır veya 512 Nokta/Satır	
Arayüz		USB; (Opsiyonel:USB+Bluetooth / USB+WiFi)	USB+Ethernet
Satır Bořluęu		3.75mm (Ayarlanabilir)	
Karakter Boyutu		ANK, FontA: 1.5x3.0mm(12*24nokta) FontB:1.1*2.1mm(9*17nokta) Simplified/Traditional Chinese: 3.0*3.0mm(24*24nokta)	
Barkod Karakterleri			
Eklenti Karakterler		PC437(Std.Europe) / (Katakana) / PC850(Multilingual) / PC860(Portugal) / PC863(Canadian) / PC865(Nordic) / (West Europe) / (Greek) / (Hebrew) / (East Europe) / (Iran) / (WPC1252) / PC866(Cyrillic#2) / PC852(Latin2) / (PC858) / (IranII) / (Latvian) / (Arabic) / (PT1511251)	
1D Barkod		UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128	
2D Barkod		QR CODE / PDF417	
Giriř Arabelleęi		96 Kbytes	256 Kbytes
NV Flash		256 Kbytes	
Güç			
Güç Adaptörü		AC 100~240V, 50~60Hz	
Yazıcı Giriři		DC 24V/2.5A	
Para Çekmecesı		DC 24V/1A	
Fiziksel özellikler			
Aęırlık		0.85 Kg	
Boyutlar		173*127*130mm	
Çevresel Gereklilikler			
Çalıřma Sıcaklıęı		Sıcaklık (0~45°C), Nem (10~80%)	
Depolama Sıcaklıęı		Sıcaklık (-10~60°C), Nem(10-90%)	
Dayanıklılık			
Otomatik Kesici		Kısmi	
Kesici Ömrü		1.5 Milyon Kesme	
Baskı Kafası Ömrü		150Km	
Yazılım			
Emülasyon		ESC/POS	
Sürücü		Windows / Linux	
Utility		Windows & Linux test Utility	

